



Accessoires produits de maintenance

→ POMPE 5000

Pour une application plus aisée du détergent d'échangeurs **CARLYCLEAN**, du décontaminant **CARLYBIO** et du détergent - désinfectant **CARLYPRO**.



■ Applications

- Pulvérisateur à pression de 5 L pour liquides (sans solvant).

■ Caractéristiques fonctionnelles

- Bouteille en PE et PP.
- Joints viton.
- Pression maximale = 3 bar.
- Jet variable : vaporisé ou fort.
- Compatible avec les liquides sans solvant.
- Incompatible avec les produits dérivés du pétrole, les solvants, etc.
- Présence d'une soupape de sécurité.

■ Mode d'emploi

- Verser le liquide dans la pompe tout en laissant de l'espace pour l'air qui, une fois comprimé, permet la pulvérisation du produit.
- Introduire et visser fortement le mécanisme de pompage dans le réservoir.
- Actionner la pompe afin d'augmenter la pression à l'intérieur de la pompe.
- Régler le jet (jet conique ou jet direct) en ajustant l'embout de la lance.



Accessoires produits de maintenance

→ POMPE 5000

■ Recommandations

- Après chaque emploi, décharger la pression à l'intérieur de la bouteille en tirant la barre de dépression de la soupape de sécurité.
- Après emploi, rincer la pompe et la lance à l'eau propre.
- Ne pas ouvrir la pompe lorsqu'elle est sous pression.
- Éviter l'exposition continue au soleil et protéger la pompe du gel.
- Ne pas mettre la pompe à côté de sources de chaleur élevée.
- Ne pas pulvériser des produits toxiques ou nocifs sur les personnes ou animaux.

■ Caractéristiques techniques

Références CARLY	Volume Litre	Pression de service maximale bar
POMPE 5000	5	3

■ Poids et conditionnements

Références CARLY	Masse unitaire kg	Nombre de pièces par conditionnement
POMPE 5000	1,90	1