




Schmiermittel - Anti-Seize

→ CARLYSTEEL



Verlängerung Sprühschlauch
für Aerosoldose



CARLYSTEEL bietet folgende Funktionen:

- Lösend,
- Schmierung,
- Schutz gegen Korrosion,
- Schutz gegen Feuchtigkeit,
- Reduktion von Reibungswiderstand,
- Teer Entfernung auf mechanischen Teilen.

Dringt tief in festsitzende oder verrostete Teile (Schrauben, Muttern, Bolzen, Türangeln....) ein und ermöglicht dadurch eine leichtere Demontage.

■ Anwendungen

- **LÖSEND:** CARLYSTEEL dringt schnell und effizient in oxidierte, verrostete oder festsitzende Teile um deren einfache Montage bzw. auseinanderschrauben zu ermöglichen.
- **SCHMIERMITTEL:** CARLYSTEEL gewährt eine exzellente Schmierung von mechanischen Teilen und Mikro Mechanik. Dadurch wird die mechanische Beweglichkeit erleichtert, sowie gegen Abnutzung und Überhitzung derselben vorgebeugt.
- **ANTI-KORROSION:** Schützt die Teile gegen Oxidation und Korrosion.
- **ANTI-FEUCHTIGKEIT:** Beseitigt oberflächliche Feuchtigkeit.
- **REDUZIERUNG VON REIBUNGSWIDERSTAND:** Erleichtert das Gleiten beweglicher Teile und beseitigt lästiges Quietschen.
- **TEER-ENTFERNUNG:** Entfernt Fett und Teer.
- Für den professionellen Einsatz.

■ Funktionelle Merkmale

- Durch die sehr geringe Oberflächenspannung garantiert **CARLYSTEEL** ein perfektes Eindringen.
- Produkt ist ohne Bestandteile von Chlor, nicht krebserregend, erbgutverändernd, oder giftig für reproduzierende Substanzen (CMR).
- Keine gefährlichen Bestandteile für Umwelt oder Wasser.
- Flammpunkt > 56 °C.
- Grad VOC (Volatil Organic Compounds – flüchtige organische Verbindung): 97 %.
- Nicht entflammbares Treibmittel : CO₂.
- Netto nutzbarer aktiver Inhalt: 97 %.

■ Produktvorteile CARLY

- **CARLYSTEEL** stellt folgende 6 Funktionen sicher:
 - Lösend,
 - Schmierend,
 - Schutz gegen Korrosion,
 - Schutz gegen Feuchtigkeit,
 - Verminderung des Reibungswiderstandes,
 - Teer Entfernung auf mechanischen Teilen.
- Nicht entzündbares Treibmittel: 97 % nutzbarer aktiver Inhalt.
- Arbeitet in allen Lagen. Mittels der beigefügten Sprühverlängerung erreicht man auch schwer zugängliche Stellen.
- 2 verschiedene Größen: 150ml Sprühdose und 400ml Sprühdose.



Schmiermittel - Anti-Seize

→ CARLYSTEEL

■ Gebrauchsanleitung

- Vor Gebrauch schütteln.
- Aus ca. 20 cm auf die zu behandelnden Teile sprühen.
- Nach einiger Zeit bei extreme festsitzenden Teilen Vorgang wiederholen.
- Arbeitet in allen Lagen. Mittels der beigefügten Sprühverlängerung erreicht man auch schwer zugängliche Stellen.

■ Hinweise

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung – siehe Sicherheitsdatenblatt

- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- Hochentzündliches Produkt.
- Druckbehälter.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Umgebungstemperatur darf nicht höher als 50°C sein.

- Nach Entleerung nicht gewaltsam öffnen.
- Nicht in offene Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.
- Nicht für andere als vorgegebene Zwecke verwenden.
- Nicht verschlucken.

Aufbewahrung

- Das Produkt zwischen + 5°C und + 40°C lagern.

Abfallentsorgung

- Verbrauchte Spraydosen müssen gemäß den regional gültigen Abfallentsorgungsgesetzen für industrielle Abfälle entsorgt werden.
- Nicht in die Kanalisation oder in die Umgebung gelangen lassen.

■ Technische Merkmale

CARLY Artikelnummer	Inhalt Liter	Verpackung
CARLYSTEEL 150	0,15	Aerosol
CARLYSTEEL 400	0,40	Aerosol

■ Ersatzteile

CARLY Artikelnummer	Ersatzteile	Beschreibung
CARLYSTEEL 400	CY 10207090	Verlängerung Sprühschlauch für Aerosoldose L=60cm
CARLYSTEEL 400	CY 10207095	25 Verlängerungen Sprühschlauch für Aerosoldose L=60cm

■ Gewichte und Verpackungen

CARLY Artikelnummer	Einzelgewicht kg	Verpackungseinheit
CARLYSTEEL 150	0,20	12
CARLYSTEEL 400	0,45	12