



## Aflojatodo - Lubrificante

### → CARLYSTEEL



Tubo de extension flexible para aerosol



**CARLYSTEEL** es un producto que asegura las 6 funciones siguientes:

- Aflojar,
- Lubrificar,
- Proteger contra la corrosión,
- Proteger contra la humedad,
- Reducir fricción,
- Quitar alquitrán en las piezas mecánicas.

Adentra los elementos agarrotados o corroídos (pernos, roscas, tuercas, bisagras...) para que el desmontaje sea más fácil.

### ■ Aplicaciones

- **AFLOJATODO:** CARLYSTEEL adentra eficaz y rápidamente los elementos oxidados u agarrotados, para permitir el aflojamiento de las piezas herrumbrosas, bloqueadas o heladas y permitir su desmontaje.
- **LUBRIFICANTE:** CARLYSTEEL asegura una lubricación excelente de las piezas mecánicas y micro-mecanismos, para facilitar el movimiento de las piezas entre ellas y evitar el uso y los calentamientos.
- **ANTI CORROSIÓN:** Protege las piezas contra la oxidación y la corrosión.
- **ANTI HUMEDAD:** Elimina humedad de las superficies.
- **REDUCTOR DE FRICCIONES:** Facilita el deslizamiento de las piezas en movimiento y elimina los chirridos.
- **QUITA ALQUITRÁN:** Disuelve las grasas y los alquitranes.
- Destinado al uso profesional.

### ■ Características funcionales

- **CARLYSTEEL** tiene una tensión superficial muy baja que garantiza una excelente penetración.
- Producto sin compuestos de cloros o sustancias cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para la reproducción (CMR).
- No contiene elementos peligrosos para el medio ambiente acuático.
- Punto de inflamabilidad > 56 °C.
- Proporción de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) : 97 %.
- Gas propulsor ininflamable : CO<sub>2</sub>.
- Volumen neto: 97 % de materia activa utilizable.

### ■ Ventajas CARLY

- **CARLYSTEEL** asegura las 6 funciones siguientes:
  - Aflojatodo,
  - Lubrificante,
  - Anti-corrosión,
  - Anti-humedad,
  - Reducción de fricción,
  - Quita-alquitrán.
- Gas propulsor ininflamable : 97 % de materia activa disponible.
- Funciona en todas las posiciones (el tubo alargador permite una aplicación del producto en las zonas difíciles de acceso).
- 2 formatos posibles: aerosol 150 mL y aerosol 400 mL..



# Aflojatodo - Lubrificante

## → CARLYSTEEL

### ■ Modo de empleo

- Bien agitar el producto antes del uso.
- Pulverizar a unos 20 cm. de las superficies por tratar.
- Esperar un momento, repetir la operación para las piezas muy agarrotadas.
- Funciona en todas las posiciones ; el tubo alargador permite alcanzar las zonas difíciles de acceso.

### ■ Recomendaciones

#### Precauciones de empleo - consultar la Ficha de Datos de Seguridad

- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Extremadamente inflamable.
- Recipiente a presión.
- Proteger contra los rayos del sol y no exponer a una temperatura superior a 50°C.

- No agujerear o quemar tras su uso.
- No vaporizar sobre una llama o un cuerpo incandescente.
- No utilizar los productos para un uso distinto de aquel para el cual el producto está destinado.
- No ingerir.

#### Condiciones de almacenamiento

- Mantener el producto en temperaturas entre + 5°C y + 40°C.

#### Tratamiento de los residuos

- Los aerosoles usados se tienen que eliminar según la reglamentación vigente propia a los residuos industriales peligrosos.
- No arrojar a la red de alcantarillado, ni al medio natural.

### ■ Características técnicas

Referencias CARLY	Volumen Litros	Envase
CARLYSTEEL 150	0,15	Aerosol
CARLYSTEEL 400	0,40	Aerosol

### ■ Piezas de recambio

Referencias CARLY	Piezas de recambio	Designación
CARLYSTEEL 400	CY 10207090	Tubo de extension flexible para aerosol L=60cm
CARLYSTEEL 400	CY 10207095	25 tubos de extension flexible para aerosol L=60cm

### ■ Pesos y envases

Referencias CARLY	Masa unitaria kg	Número de piezas por envase
CARLYSTEEL 150	0,20	12
CARLYSTEEL 400	0,45	12