



## Sboccante - Lubrificante

### → CARLYSTEEL



Tubo prolunga flessibile  
per aerosol



**CARLYSTEEL** è un prodotto che assicura le 6 seguenti funzioni:

- Sboccaggio,
- Lubrificazione,
- Protezione contro la corrosione,
- Protezione dall'umidità,
- Anti-grippaggio,
- Rimozione morchie da pezzi meccanici.

Penetra in profondità nei pezzi bloccati o arrugginiti (dadi, viti, cerniere...) per permettere uno smontaggio più semplice.

### ■ Applicazioni

- **SBLOCCANTE:** CARLYSTEEL penetra in modo rapido ed efficace nei pezzi arrugginiti o bloccati, per permettere il loro allentamento e smontaggio.
- **LUBRIFICANTE:** CARLYSTEEL assicura un'eccellente lubrificazione dei pezzi meccanici e dei micro-meccanismi in modo da facilitare il loro movimento e ridurre i danni legati all'usura e al surriscaldamento.
- **ANTI-CORROSIONE:** Protegge i pezzi contro l'ossidazione e la corrosione.
- **ANTI-UMIDITA:** Elimina l'umidità.
- **ANTI-GRIPPAGGIO:** Facilita lo scorrimento, reduce gli attriti ed elimina cigolii dei pezzi in movimento.
- **RIMOZIONE MORCHIE:** Scioglie grassi e catrami.
- Ad uso professionale.

### ■ Caratteristiche funzionali

- **CARLYSTEEL** ha una tensione superficiale bassa che garantisce un'ottima penetrazione.
- Prodotto senza componenti clorati o cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (CMR).
- Senza componenti dannosi per l'ambiente acquatico.
- Flash point > 56 °C.
- Contenuto in COV (Componenti Organici Volatili): 97 %.
- Gas propellente ininfiammabile : CO<sub>2</sub>.
- Volume net: il 97 % della materie attive é utilizzabile.

### ■ Vantaggi CARLY

- **CARLYSTEEL** assicura le 6 seguenti funzioni:
  - sboccante,
  - lubrificante,
  - anti-corrosione,
  - anti-umidità,
  - anti-grippaggio,
  - scioglimento morchie.
- Gas propulsore ininfiammabile: il 97 % della materie attive é disponibile.
- Può essere utilizzato in qualsiasi posizione e grazie al tubetto polverizzatore può raggiungere spazi difficilmente raggiungibili.
- Due confezioni: polverizzatore da 150ml o polverizzatore da 400ml.



# Sbloccante - Lubrificante

## → CARLYSTEEL

### ■ Istruzioni d'uso

- Agitare prima dell'uso.
- Erogare a 20 cm circa della superficie da trattare.
- Aspettare qualche minuto, e ripetere l'operazione se necessario.
- Funziona in qualsiasi posizione grazie al tubetto polverizzatore.

### ■ Raccomandazioni

#### Raccomandazioni d'uso - consultare la scheda di sicurezza

- L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
- Usare soltanto in luogo ben ventilato.
- Estremamente infiammabile.
- Recipiente sotto pressione.
- Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore a 50 °C.
- Non forare e non bruciare nemmeno dopo l'uso.
- Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente.
- Non utilizzare i prodotti per un uso diverso da quello cui sono destinati.
- Non ingerire.

#### Condizioni di stoccaggio

- Conservare il prodotto a temperatura compresa tra + 5°C e + 40°C.

#### Trattamento dei rifiuti

- Gli aerosoli usati devono essere smaltiti secondo le norme in vigore relative ai rifiuti industriali pericolosi.
- Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente.

### ■ Caratteristiche tecniche

Codici CARLY	Volume Litri	Confezione
CARLYSTEEL 150	0,15	Aerosol
CARLYSTEEL 400	0,40	Aerosol

### ■ Pezzi di ricambio

Codici CARLY	Pezzi di ricambio	Descrizione
CARLYSTEEL 400	CY 10207090	Tubo prolunga flessibile per aerosol L=60cm
CARLYSTEEL 400	CY 10207095	25 tubi prolunghe flessibili per aerosol L=60cm

### ■ Pesì e imballaggi

Codici CARLY	Peso unitario kg	Numero di pezzi per confezione
CARLYSTEEL 150	0,20	12
CARLYSTEEL 400	0,45	12