CTCY-IT - 95.1-5 / 09-2017

Dissipatore di calore

→ CARLYCOOL

Per una protezione ottimale dei sistemi sensibili al calore durante le operazioni di saldatura.

■ Applicazioni

- **CARLYCOOL** è un dissipatore di calore: prima dell'operazione di saldatura, si applica sulle parti soggette a deterioramento con l'aumento di temperatura (superfici ambientali, muri, tubazioni, componentistica di linea).
- **CARLYCOOL**, grazie ad una composizione chimica specifica, permette di eliminare gran parte del calore emesso; assicura una protezione efficace contro gli effetti correlati ad una temperatura eccessiva.
- Ad uso professionnale.

■ Caratteristiche funzionali

- **CARLYCOOL** ha un'alta capacità di dissipazione di calore.
- Grazie alla sua viscosità, rimane aderente alla superfici da trattare, anche se inclinate, verticali o orizzontali.
- **CARLYCOOL** rimane stabile anche ad alte temperature.
- Non è corrosivo per i materiali, non è tossico per gli utilizzatori e non é inquinante per l'ambiente.
- Possiede un effetto deodorante alla vaniglia.

■ Vantaggi CARLY

- **CARLYCOOL** è un gel translucido che non maschera le superfici di lavoro.
- Evita lo smontaggio dei pezzi a saldare sensibili al calore.
- Non è aggressivo sulle superfici in acciaio, rame, alluminio,…
- Non macchia.
- Dopo l'applicazione, l'uso di uno straccio é sufficiente per lasciare le superfici pulite.

CTCY-IT - 95.1-5 / 09-2017

Dissipatore di calore

→ CARLYCOOL

■ Istruzioni d'uso

- Applicare uno strato di 5 mm di prodotto sul pezzo interessato.
- Praticare la saldatura - il prodotto evapora con il riscaldamento.
- Allo scopo di assicurare un'ottima protezione termica, aggiungere altro prodotto se necessario.
- Dopo l'uso asciugare con uno straccio pulito.

■ Raccomandazioni

- **CARLYCOOL** non contiene alcun composto pericoloso.
- Non depositare su strumenti elettrici anche se non funzionanti.
- Non ingerire.

Condizioni di stoccaggio

- Conservare in temperature compresa tra + 5°C e + 40°C.

Trattamento dei rifiuti

- Le confezioni in plastica, dopo risciacquo all' acqua, possono essere di nuovo utilizzate o riciclate in materia prima (da smaltire in rifiuti non pericolosi in plastica).

■ Caratteristiche tecniche

Codici CARLY	Volume Litri	Confezione
CARLYCOOL	0,60	Polverizzatore

■ Pesi e imballaggi

Codici CARLY	Peso unitario kg	Numero di pezzi per confezione
CARLYCOOL	0,69	8