CTCY-IT – 93.1-4 / 09-2017

Test d'identificazione degli oli poliesteri

→ DETECTOIL-POE

DETECTOIL-POE é un test d'identificazione degli oli poliesteri.

Questo dispositivo semplice ed economico permette di distinguere immediatamente sul sito il tipo d'olio utilizzato : minerale - alchibenzenico o poliesteró.

L'utilizzatore evita cosi' ogni tipo di miscela di oli senza dovere ricorrere a delle lunghe analisi chimiche in laboratorio.

■ Applicazioni

- **DETECTOIL-POE** é un test pronto all'uso, che permette di identificare in qualche secondo se l'olio utilizzato in un'installazione frigorifera e di condizionamento d'aria é un olio poliesteró o no.
- Ad uso professionnale.

■ Caratteristiche funzionali

- **DETECTOIL-POE** é una soluzione bifasica, a base di solventi e di prodotti caustici.
- La soluzione "test", in presenza di un olio poliesteró, forma un gel omogeneo (presa in massa della soluzione).
- La soluzione "test" resta liquida in presenza di un olio minerale o alchilbenzenici.
- Contenuto in COV (Componenti Organici Volatili): 50 % - 9 grammi / prodotto.

■ Vantaggi CARLY

- **DETECTOIL-POE** è un prodotto pronto all'uso-impiegabile in campo.
- La lettura del test é semplice, rapida (in qualche secondo) ed efficace.
- Il prodotto sostituisce le lunghe ed onerose analisi in laboratorio, o altri apparecchi di misurazione (refrattometro).

CTCY-IT – 93.1-4 / 09-2017

Test d'identificazione degli oli poliesteri

➔ DETECTOIL-POE

■ Istruzioni d'uso

- Il flacone del **DETECTOIL-POE** deve essere aperto solo appena prima il suo utilizzo.
- Versare una dose prelevata di olio nel flacone, poi chiudere il tappo del flacone stesso.
- Agitare energicamente il flacone « test « per una quindicina di secondi.
- Osservare l'aspetto della soluzione.
  ➔ se un gel colorato si forma (presa in massa della soluzione): l'olio in questione é un olio poliesteró.
  ➔ se la soluzione "test" resta liquida: l'olio in questione non é un olio poliesteró.

■ Raccomandazioni

Raccomandazioni d'uso – consultare la scheda di sicurezza

- Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Può provocare sonnolenza o vertigini.
- Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
- Tenere il recipiente ben chiuso.
- Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- Lavare accuratamente mani e avanbraccia dopo l'uso.
- Indossare guanti, protezione per gli occhi, protezione per il viso.
- Per una maggiore affidabilità, ridurre i tempi tra il prelievo dell'olio dal compressore e l'apertura del flacone **DETECTOIL-POE**.
- Non ingerire.
- Il prodotto è a base di solventi e deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto.
- Non esporre il prodotto ai raggi del sole.

Condizioni di stoccaggio

- Conservare in temperature compresa tra + 5°C e + 30°C, in un luogo fresco e asciutto, non esporre ai raggi del sole.

Trattamento dei rifiuti

- I prodotti usati devono essere smaltiti secondo le norme in vigore relativi ai rifiuti industriali pericolosi.
- Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente.

■ Caratteristiche tecniche

Codici CARLY	Test d'identificazione degli oli	Confezione
DETECTOIL-POE	Poliesteró	1 flacone da 30 ml

■ Pesi e imballaggi

Codici CARLY	Peso unitario kg	Numero di pezzi per confezione
DETECTOIL-POE	0,07	18